

ZW400UST

Super für Signage - 20.000 Stunden bei voller Helligkeit**



© Samruh Creative Association

- **Heller WXGA Laser Projektor – 4.000 ANSI-Lumen**
- **Ultra Kurzstanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **20.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei voller Helligkeit****
- **Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**

Der ZW400UST arbeitet mit einer langlebigen und wartungsarmen DuraCore Laser Lichtquelle. Das lampenlose und filterfreie Design reduziert die Betriebskosten erheblich.



Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-0°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") (diagonal)
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	
20.000Stunden	
Optik	
Projektionsverhältnis	0.27:1
Projektionsabstand (m)	0.45m - 0.59m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72
Native Offset	117%
Anschluss	
Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R	
Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 2A	
Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Service, 1 x USB-A Wireless	
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung,Kensington Lock,Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch,Norwegisch/Dänisch,Niederländisch,Englisch,Finnisch,Französisch,Deutsch,Italienisch,Japanisch,Norwegisch,Polnisch,Portugiesisch,Russisch (vereinfacht),Spanisch,Chinesisch (traditionell),Türkisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Ja
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Guide
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	210W
Stromverbrauch (max)	330W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	5.6kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	382 x 310 x 124

