

# EH400

Potente y portátil



- **Proyector Full HD 1080p - 4000 lúmenes ANSI**
- **Conectividad sencilla - HDMI, VGA, alimentación USB-A y altavoz de 2 W**
- **Bajo coste - Hasta 10.000 horas<sup>2</sup> de vida útil de la lámpara**
- **Ligero y portátil**

Transforma tus presentaciones con el primer proyector ligero EH400 de 4000 lúmenes y 1080p. Este modelo está diseñado para usarse en cualquier momento del día y para múltiples propósitos, incluido el uso profesional, desde reuniones de negocios hasta aulas. Ofrece colores proyectados de alta calidad, una lámpara de larga duración y un bajo coste.



## Specifications

EAN: 5055387641181, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	220
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.63:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	115%

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A <b>Control</b> 1 x RS232
------------	--

### General

Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

### 3D

Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Condiciones de funcionamiento 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Control remoto Mando tipo tarjeta extraplano

Altavoces 1

Wattios por altavoz 2W

Contenido de la caja Cable de alimentación de CA

Control remoto

Batería

Manual de usuario básico

HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit,

WHD200

### Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( min.)	204W
Consumo energético ( máx.)	266W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	298 x 230 x 96
Peso bruto	3.31 kg
Peso neto	2.82 kg

