

ZU500USTe

Лазерный ультракороткофокусный проектор WUXGA высокой яркости



- Яркий лазерный проектор WUXGA - 5000 люмен
- Ультракороткофокусный объектив - 100" изображение с расстояния менее полуметра
- Лазерная технология DuraCore - до 30 000 часов работы лазерного источника света
- Пыленепроницаемость - Сертификация IP5X для полной надежности



Лазерный ультракороткофокусный проектор WUXGA высокой яркости

Specifications

UPC: 796435 44 558 4, EAN: 5055387665385, Colour: white

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	5 000лмн
Контрастность	100 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	10°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	10°
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	3.35m ~ 3.94m (132" ~ 155") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.253:1
Проекционное расстояние (м)	0.727m - 0.84m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	3.7mm/0.146"
Офсет (offset)	117%

Совместимость

Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B сервис
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	36дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP5x
Меню / языки дисплея	17 языки: Арабский, Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный), Турецкий
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	1 608BTU/hour
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Основное руководство пользователя
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Сетевое взаимодействие

LAN контроль	Да
LAN	Да

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	250W
Потребляемая мощность (max)	400W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	383 x 318 x 111
Gross weight	7.8 kg
Net weight	5.8 kg

