

ZU500TST

Luminoso piu' a lungo – 20.000 ore a piena potenza



© Nordic Amusement Group

- Videoproiettore laser WUXGA con ottica corta - 5000 Lumen
- 20.000 ore senza manutenzione con sorgente luminosa a laser a piena potenza**
- Resistente alla polvere – Certificazione IP5X contro la polvere per una totale affidabilita'
- Operativita' a 360°

Videoproiettore laser WUXGA 5000 lumen con ottica corta



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	5.000 lumen
Luminosità ANSI	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.75m ~ 7.76m (29.4" ~ 305.6") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	20.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	0.79:1
Distanza Proiettore (m)	0.5m - 5.2m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +13%, Orizzontale +5%
Offset nativo	100%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Microfono, 1 x RS232, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x USB-B service, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x 3D sync Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger
Generale	
Livello rumore (tipico)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo,Danese,Olandese,Inglese,Finlandese,Francese,Tedesco,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portoghese,Russo,Cinese (semplificato),Spagnolo,Cinese (tradizionale),Turco
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando 2x AAA batterie Manuale base
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	320W
Consumo (max)	480W
Peso e dimensioni	
Peso netto	11kg
Dimensioni	405 x 387 x 159

