

W318STe

Короткофокусный, яркий и компактный проектор



- Яркий проектор с разрешением WXGA – 3800 ANSI люмен
- Короткофокусный объектив - изображение 100" с расстояния всего один метр
- Непревзойденный контроль - Crestron, Extron, AMX, PJ-link и Telnet LAN
- Простота подключения – HDMI, VGA, питание USB и динамик 10Вт

Короткофокусный, яркий и компактный проектор



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	3 800лмн
Контрастность	22 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") (diagonal)(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	203
Срок службы лампы (часы)	6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.52:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.4m
Фокусное расстояние (мм)	7.51
Сдвиг объектива (offset)	112%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x Питание по USB-A 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
Общее	
Уровень шума (обычный)	26дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar,Kensington Lock,Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский,Чешский,Датский,Голландский,Английский,Персидский,Финский,Французский,Немецкий,Греческий,Венгерский,Индонезийский,Ита (упрощенный),Испанский,Шведский,Китайский (традиционный),Турецкий,Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AA Руководство пользователя
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Yes
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	187W
Потребляемая мощность (max)	225W
Вес и габариты	
Вес нетто	3кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108

