

EH412STx

Projektor krótkiego rzutu, jasny i wyraźny obraz 100" już z odległości niewiele powyżej 1m od ekranu



- **Jasny projektor Full HD 1080p - 4000 lumenów do projekcji o każdej porze dnia**
- **Obiektyw krótkiego rzutu - 100-calowy obraz z odległości nieco ponad metra**
- **Łatwa łączność - Zasilanie HDMI i USB**
- **Czysty, mocny dźwięk - Wbudowany głośnik 10W**



Wyświetlaj jasne, żywe prezentacje w rozdzielczości Full HD 1080p o każdej porze dnia. Zaprojektowany z myślą o małych salach konferencyjnych i salach lekcyjnych, ten projektor o krótkim rzucie oferuje niesamowite kolory, długą żywotność lampy i funkcje oszczędzania energii, aby zapewnić niższy całkowity koszt posiadania.

Wiele wejść, zasilanie USB i wbudowany głośnik zapewniają łatwą konfigurację - idealne do podłączenia laptopa, komputera lub odtwarzacza Blu-ray.

Przenośny i lekki, ten kompaktowy projektor można instalować lub zabierać w podróż, na spotkania poza siedzibą firmy za pomocą opcjonalnej torby transportowej (sprzedawanej oddzielnie).

Specifications

UPC: 796435 44 605 5, EAN: 5055387666177, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	50 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	70%
Rozmiar ekranu	0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.49:1
Odległość wyświetlania	0.4m - 3.4m
Ogniskowa (mm)	7.42mm/0.292"
Wbudowany offset	116%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D + MHL Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232
----------------------------	--

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Kompatybilność 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilania prądem zmiennym Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	HDiCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	200W
Zużycie energii (maksymalne)	285W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.97 kg
Net weight	3.37 kg

