

# ZK750

Projecteur professionnel laser 4K UHD ultra-lumineux



© Nordic Amusement Group

- Projecteur DLP DuraCore Laser 4K UHD – 7 500 lumens
- Cinq focales en option
- Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP6X pour une fiabilité totale
- Traitement vidéo, edge blending, warping et Colour Matching intégrés

ZK750



# Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	7 500 lumens
Luminosité ANSI	7 000 lumens
Contraste	5 000:1
Contraste ANSI	250:1
Contraste - Dynamique	2 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 000:1
Affichage (natif)	16:9
Correction trapèze - horizontale	+/- 20% °
Correction trapèze - verticale	+/- 20% °
Taille d'écran	dépend de la focale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	DuraCore MultiColor Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	dépend de la focale
Distance de projection (m)	dépend de la focale
Focales optionnelles	A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18
<b>Connectivité</b>	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire <b>Sorties</b> 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x Relais 12V , 1 x USB-A service, 1 x RJ45
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	3 224BTU/heure
<b>Réseau</b>	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
<b>Puissance</b>	
Alimentation	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	530W
Consommation énergétique (max)	1 035W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	33kg
Dimensions (LxPxH)	600 x 520 x 219mm

