

HZ40ST

Kompakter Kurzstanz-Laser-Heimkinoprojektor mit hoher Helligkeit



- **Projektion bei eingeschaltetem Licht – 4.200 ANSI Lumen**
- **Full HD 1080p Laserprojektor - 4K UHD und HDR kompatibel**
- **Kurzstanz Objektiv - 100" Bild aus etwas mehr als einem Meter Entfernung**
- **Einfache Anschlussmöglichkeiten – 2 x HDMI, USB Power und 10W Lautsprecher**



Erleben Sie Action und erleben Sie jeden Moment auf der großen Leinwand mit dem HZ40ST. Lassen Sie sich von Spielen, Live-Sport und Filmen mitreißen. Dieser kompakte Laserprojektor eignet sich ideal für hell beleuchtete Umgebungen, so dass Sportfans die Live-Action mit Familie oder Freunden auch bei eingeschaltetem Licht genießen können.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.200Lumen
Kontrastverhältnis	2.500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 KHz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.93m ~ 7.66m (36.43" ~ 301.4") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0.5:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.31m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.51
Native Offset	115%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Micro USB Service, 1 x 3D Sync
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	8.20ms
Optionale Wireless Modelle	HD-Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	206W
Stromverbrauch (max)	269W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	337 x 265 x 122.5
Gross weight	6.22 kg
Net weight	4.5 kg

