

ML750ST

Короткофокусный LED проектор



- Удивительная цветопередача - HD Ready, технология LED
- Интерфейс MHL, порт HDMI, опциональное беспроводное подключение
- Идеальный проектор для игр, просмотра кинофильмов и презентаций "без компьютера"
- Короткофокусный, компактный, легкий - всего 0,4 кг



Представляем ML750ST – ультракомпактный портативный светодиодный (LED) проектор для дома и офиса. Максимальное удобство переноски: вес всего 0.4 кг, удобная сумка в комплекте. Моментальное воспроизведение деловых презентаций, кинофильмов в формате HD, отличное решение для видеоигр. Благодаря короткофокусному объективу проектор стал еще более простым и удобным в установке и использовании.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	800/450
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15,375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.8:1
Проекционное расстояние (м)	0.43m - 3.44m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.02mm/0.32"
Сдвиг объектива (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x microSD-карта, 1 x USB-A считыватель, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Выходы 1 x Аудио 3.5мм
Общее	
Уровень шума (обычный)	22дБ
Уровень шума (макс.)	24дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	13 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Условия эксплуатации	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	1Вт
В комплекте	Транспортная сумка, сетевой шнур, универсальный кабель ввод/вывод, пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска
Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Задержка ввода	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (max)	77W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	112 x 123 x 57
Gross weight	1.42 kg
Net weight	0.42 kg

