

H190X

Entretenimiento en pantalla grande, proyector potente calidad HD



- **Luz sobre la proyección - 3900 lúmenes ANSI**
- **Conectividad sencilla - HDMI, VGA, alimentación USB**
- **Audio claro y potente - altavoz integrado de 10w**
- **Ligero y compacto**

Proyecte en cualquier momento del día con este proyector compacto portátil y brillante. Diseñado para ver programas de televisión, deportes y películas o para jugar a los últimos juegos llenos de acción en una pantalla enorme. Este es su proyector de entretenimiento doméstico perfecto para HD.



Specifications

EAN: 5055387664845, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.900 lúmenes
Ratio de contraste	30.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15,38 ~ 91,15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica

Distancia de tiro	1.55:1 ~ 1.73:1
Distancia de proyección (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Offset nativo	112%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A Control 1 x RS232
------------	--

General

Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.58 kg
Peso neto	3.05 kg

