

ZW350e

Projetor laser compacto de alto brilho



- **Projetor a laser WXGA brilhante - 4000 lúmens e certificação IP6X**
- **Consumo de energia reduzido para uma longa vida útil - A tecnologia laser DuraCore oferece 30.000 horas de fonte de luz laser sem manutenção**
- **Compacto para fácil instalação - Zoom de 1,1x, projeção de 360 graus e retrato**
- **Fonte de alimentação externa - Mais confiabilidade, portabilidade e eficiência energética**

O ZW350e é um dos projetores a laser WXGA DuraCore mais compactos e descomplicados da Optoma até hoje. Projetado para operação contínua livre de manutenção, este projetor de 4000 lúmens oferece desempenho de imagem poderoso com recursos de instalação flexíveis e amplas opções de conectividade em um formato elegante e compacto, até 34% menor que os modelos Optoma anteriores.¹

Um benefício adicional, o ZW350e possui uma fonte de alimentação externa que oferece mais confiabilidade, portabilidade e eficiência



Specifications

EAN: 5055387666382, Colour: White

UPC: 796435 44 612 3, Colour: White

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de contraste - dinâmico	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15 ~ 140Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	20" ~ 300" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	1.54:1 ~ 1.72:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 393.7"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset nativo	112%

Conectividade

Conexões	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232
----------	--

General

Nível de som (típico)	31dB
Nível de som (máx)	34dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

3D

Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
----------------------	--

Clasificación IP

Idiomas OSD / display	IP6X línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
-----------------------	--

Operação 24/7

Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	15W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto 1 bateria CR2025 Manual básico do usuário

Optional wireless models

	UHDCast Pro
--	-------------

Corriente

Fonte de alimentação	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (min.)	88W
Consumo de energia (máx.)	139W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Gross weight	9.26 lbs
Net weight	6.61 lbs

