

# UHD60

A greater sense of depth and realism in every scene



- **4K UHD resolution and HDR compatible**
- **Amazing colour - accurate Rec.709 colours, 3000 ANSI lumens**
- **Easy connectivity - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, 2x 4W speakers**
- **Easy installation - vertical lens shift**



TV, gaming and movie fans can now enjoy impressive 4K cinema quality images in their own home with the Optoma UHD60. Incorporating Ultra HD 4K resolution it brings content to life with thrilling detail, colour and contrast for a stunningly immersive experience.

## Specifications

EAN: 5055387650022, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3.000 lúmenes
Ratio de contraste	1.000.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)

### Óptica

Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
Lenshift	Vertical +15%
Offset nativo	100%

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A servicio <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x 12V trigger <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	--

### General

Nivel sonoro (típico)	25dB
Nivel sonoro (max)	27dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	9 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	4W
Contenido de la caja	AC power cord, remote control, 2x AA batteries, lens cap, basic user manual

### Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

### Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	249W
Consumo energético (máx.)	305W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	498 x 331 x 141
Peso bruto	10,3 kg
Peso neto	8.75 kg

