

## HD29HLV

Gry i sport na dużym ekranie o każdej porze dnia



- **Projekcja nawet przy włączonym świetle– 4500 lumenów**
- **4K UHD i kompatybilność HDR**
- **Błyskawiczny projektor do gier - obsługuje 1080p 120 Hz z czasem reakcji 8,4 ms**
- **Łatwe podłączanie MHL, zasilanie USB i głośniki 10 W - 2x HDMI,**



Nie ograniczaj się z rozmiarem obrazu ! Jasny projektor kina domowego lub gier dzięki opóźnieniu 8,4 ms

## Specifications

EAN: 5055387663633, Colour: White

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	4 500lumenów
Kontrast	50 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	70%
Rozmiar ekranu	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	Lampy
Moc lampy	240
Żywotność lampy (godziny)	4000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.12:1 ~ 1.47:1
Odległość wyświetlania	1m - 7.5m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	16.9 ~ 21.6
Wbudowany offset	116%

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x VGA <b>Kontrola</b> 1 x RS232
----------------------------	---

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	26dB
Poziom hałasu (maksymalny)	28dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający Pilot 2x baterie AAA Podstawowa instrukcja obsługi
Optional wireless models	WHD200

### Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	200W
Zużycie energii (maksymalne)	285W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Waga brutto	3.88 kg
Waga netto	3.3 kg

