

EH470

Full HD 1080p, Hell und leistungsstark



- **Bright Full HD 1080p Projektor**
- **Ultimative Steuerung - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach Verbinden – 2x HDMI + MHL, RJ45, 12V Trigger**
- **Toller Sound mit 10W Lautsprecher**

Full HD 1080p, Hell und leistungsstark



Specifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP™ |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 5.000Lumen |
| Kontrastverhältnis | 20.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-25° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Horizontale Scan Rate | 15.375 ~ 91.146Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 75% |
| Leinwandgröße | 0.66m ~ 8.25m (25.9" ~ 324.9") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 285 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 2500 (Hell), 4500 (Dynamisch), 3500 (Eco), 4500 (Eco+) |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.39:1 ~ 2.09:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.2m - 10m |
| Zoom | 1.5 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 20.7 ~ 31.05 |
| Native Offset | 115% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Reader |
| | Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm |
| | Steuerung 1 x USB-A Wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Mini USB Maus/Service |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 29dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 31dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Basis Gebrauchsanleitung |
| Kompatibilität Betriebssystem | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9+, Android 4.0+, iOS 8+ |
| Optionale Wireless Modelle | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Ja |
| LAN - Display | Ja |
| LAN - Kabellose Verbindung | Yes - optional |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 290W |
| Stromverbrauch (max) | 350W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 345 x 216 x 109 |
| Gross weight | 4.13 kg |
| Net weight | 2.95 kg |

