


EH460ST

Full HD 1080p, Bright and Powerful



- **Bright Full HD 1080p projector - 4200 ANSI Lumens**
- **Short throw lens - 100" image from just over a metre away**
- **Ultimate Control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Easy connectivity – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger**



Give hassle free and cable free presentations from a USB stick using the built-in office viewer. You can even give presentations wirelessly from a mobile device. The Full HD 1080p EH460ST projector is ideal for intuitive, engaging business meetings and classroom lessons, boasting ultra-bright images for optimum visibility.

Specifications

EAN: 5055387660267, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.200
Kontrast Oranı	20.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-25°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	1.51m ~ 7.62m (59.6" ~ 300") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	285
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	2500 (Bright), 4500 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Optik	
Atma oranı	0.5:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.66m - 3.81m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	7.28mm/0.287"
Doğal offset	115%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A okuyucu Outputs 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse / servis
LAN Kablosuz Ağ	
Genel	Yes - optional
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	29
Gürültü Seviyesi Max (Db)	31
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proj3DType	
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC power cord, remote control, 2x AA batteries, basic user manual
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
İsteğe bağlı kablosuz modeller	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
ağ	
LanControl	Yes
LanDisplay	Yes
LAN Kablosuz Ağ	Yes - optional
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	290
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	350
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	345 x 216 x 109
Brüt ağırlık	4.13 kg
Net ağırlığı	2.95 kg

