

UHZ65LV

Proiettore luminoso per l'home entertainment laser UHD 4K



- **Risoluzione UHD laser 4K, compatibile HDR e HLG**
- **Luci accese - 5000 ANSI lumen**
- **Visualizzazione fluida: interpolazione di frame PureMotion**
- **Installazione flessibile - Zoom 1.6x e spostamento verticale dell'obiettivo**



Proiettore luminoso per l'home entertainment laser UHD 4K

Specifications

EAN: 5055387663770, Colour: White

Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	5.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	70%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale

Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico

Rapporto di tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
Lens shift	Verticale +15%
Offset nativo	100%

Connessioni

Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
-------------	--

Generale

Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	4W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione C.A. Telecomando 2x batterie AAA Copriobiettivo Manuale utente di base
Input lag	80.00ms

Rete

Controllo - LAN	Si
-----------------	----

Potenza

Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	274W
Consumo (max)	368W

Peso e dimensioni

Dimensioni	498 x 331 x 171
Peso lordo	12.38 kg
Peso netto	10.52 kg

