

ZH606e

Profesjonalny projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy Full HD 1080p - 6,300 lumenów**
- **30,000 godzin bezobsługowej pracy w trybie pełnej jasności**
- **Kompatybilny z sygnałem 4K HDR**

Wyjątkowe połączenie mocy 6300 Lumenów wraz z żywotnością 30 000 godzin.



Specifications

EAN: 5055387664067, Colour: white

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	1080p Full HD (1920x1080)
Jasność	6 300lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375~91.146 Khz
Szybkość skanowania pionowego	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.2:1 ~ 1.92:1
Odległość wyświetlania	1.3m - 8m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	17.63~27.9mm
Przesuw obiektywu	Pionowo -106 ~ 127%, Poziomego: +/-0%
Wbudowany offset	106%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45
----------------------------	---

LAN - sieci bezprzewodowe

No

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	32dB
Poziom hałasu (maksymalny)	34dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6x
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	1 589BTU/hour
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual

Optional wireless models

HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	2.2W
Zużycie energii (maksymalne)	165W

