

# UHD40

Détails Ultra-Réalistes - Projecteur 4K Ultra HD



- **Résolution 4K UHD et compatible HDR**
- **Amazing Colour - Couleurs précises Rec.709, 2400 ANSI lumens**
- **Connexion simplifiée - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S/PDIF, haut-parleurs 2x 5W**
- **Installation facile - Lens shift vertical**

UHD40



# Specifications

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux)	2 400 lumens
Contraste	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	1.21:1 ~ 1.59:1
Distance de projection (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens shift	Vertical +10%
Offset natif	105%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF <b>Contrôle</b> 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x Relais 12V
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	25db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de Haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande 2x piles AAA Manuel utilisateur basique
Input lag	57.00ms
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	305W
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids Net	5.22kg
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 118mm

