

# EH615T

Instalación profesional compacta Powerhouse



© Samruh Creative Association

- **Proyector ultra-brillante Full HD 1080p – 6200 ANSI lumens**
- **Instalación flexible – 1.8x zoom**
- **lens shift Vertical y Horizontal**
- **Ajuste geométrico 4 esquinas**

Al producir imágenes de calidad "mejor que Full HD," para un nivel de detalle sin comprometer la calidad, el EH615T está diseñado para entornos de instalación profesional exigentes generalmente asociados con proyectores de lentes intercambiables más grandes y pesados. Este potente proyector de alta especificación cuenta con un brillo de 6.200 lúmenes y cuenta con un impresionante zoom óptico 1.8, desplazamiento vertical / horizontal de la lente y corrección geométrica de cuatro esquinas. La conectividad flexible viene a través de 2 entradas HDMI (una de ellas habilitada para MHL) DisplayPort y múltiples conexiones analógicas. El EH615T también tiene el beneficio adicional de la conectividad HDBaseT que permite el envío de la señal y el control a través de un cable de hasta 100 metros de largo.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	6.200 lumens
ANSI Brillo	6.200 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	-30 ~ +30°
Corrección Keystone-Vertical	-30 ~ +30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	465
Vida de lámpara (horas)	2000 (Bright), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +25%, Horizontal +10%
Offset nativo	105%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<p><b>Inputs</b> 1 x RJ45, 1 x mini USB servicio, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Video compuesto, 1 x HDBaseT, 1 x Audio RCA L&amp;R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p><b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Audio 3.5mm</p>
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	37dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente AC ,control remoto , Pilas, manual básico de usuario
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	490W
Consumo energético ( máx.)	615W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	6.4kg
Dimensiones (W x D x H)	424 x 344 x 160

