


UHD550X

Immergiti nell'ultra definizione



- **Risoluzione 4K UHD e compatibile HDR**
- **Colori sorprendenti: colori accurati Rec.709, 2800 ANSI lumen**
- **Connettività semplice - HDMI 2.0, HDCP 2.2, S / PDIF, 2 altoparlanti da 4W**
- **Installazione facile - spostamento dell'obiettivo verticale**

Immergiti in un mondo Ultra HD. UHD550X offre il massimo in termini di intrattenimento domestico con impressionanti immagini 4K di qualità cinematografica. Gli appassionati di TV, giochi e film possono ora godere di un'eccellente profondità di colore, dettagli cristallini e un contrasto brillante per un'esperienza incredibilmente coinvolgente.

Dotato della più recente tecnologia e funzionalità, l'elegante UHD550X vanta la compatibilità High Dynamic Range (HDR), il supporto HDCP 2.2 e include un altoparlante integrato che fornisce un suono potente. Immagini luminose da 2800 lumen e facilità di installazione consentono di godere di un intrattenimento cinematografico su grande schermo in qualsiasi spazio abitativo.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	2.800 lumen
Rapporto di contrasto	500.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	240
Durata Lampada (ore)	4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +15%
Offset nativo	100%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x 12V trigger Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	25dB
Livello rumore (max)	27dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	4W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, telecomando, 2x batterie AA, copriobiettivo, manuale utente di base
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	305W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	498 x 331 x 141
Peso lordo	11 kg
Peso netto	7.8 kg

