

X304M

Professionelle Präsentationen auch unterwegs









- Klein & handlich nur 1,4kg
- XGA 3.000 Lumen & 10.000:1 Kontrast
- Full 3D & HDMI Eingang
- Eingebauter Lautsprecher

Ideal für den Gebrauch in Kombination mit einem Breitbild Notebook, HD Quellen oder einem mobilen Endgerät - der X304M liefert helle und lebendige Präsentationen und Videos, sowohl im Büro als auch unterwegs.

Mit einem Gewicht von nur 1,4 Kg wartet dieser Projektor mit erstaunlichen 3.000 ANSI Lumen auf und ermöglicht es so, selbst bei Tageslicht helle und kristallklare Präsentationen zu halten.



Specifications

Opcomoduono	
Display/Bild	DID.
Display Technologie	DLP
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit Kontrastverhältnis	3.000Lumen 10.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9,16:10
Keystone Korrektur -	+/-30°
vertikal	
Horizontale Scan Rate	15 ~ 91.4Khz
Vertikale Scan Rate	43 ~ 87(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.85m ~ 6.58m (33.58" ~ 259.25") (diagonal)
Lampentyp Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	220
Lampenlebensdauer	4000 (Hell), 5000 (Eco)
(Stunden)	
Optik	
Projektionsverhältnis	1.9:1 - 2.2:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 10m
Zoom Typ	1.15 Manuell
Zoom Typ Brennweite (mm)	Manuell 21.3 ~ 24.5
Native Offset	114%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA
	(YPbPr/RGB/Wireless), 1 x Composite video, 1 x Audio
	3.5mm
	Ausgänge 1 x Audio 3.5mm
	Steuerung 1 x USB-B Maus/Service
Generelle Infos	0040
Betriebsgeräusch Computer Kompatibilität	33dB FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N,
Tompationiat	4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p,
	576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:
3D	1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock,
	Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch,
	Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch,
	Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch,
	Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch,
	Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung Lautsprecher	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Watt pro Lautsprecher	I 1W
Standard Zubehör	Objektivabdeckung
	AC Netzkabel
	VGA Kabel
	USB Kabel Composite Video Kabel
	Fernbedienung mit Batterien
	Quick Start Card
	CD Gebrauchsanleitung Garantiekarte
	Weiche Tragetasche
Stromverbrauch	•
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	230W
Stromverbrauch (max)	280W
O and also and Made	
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	1.4kg
	1.4kg 220 x 178 x 71



