

ZU500USTe

Proyector láser de alcance ultracorto WUXGA de alto brillo



- **Proyector láser brillante WUXGA - 5000 lumens**
- **Lente de alcance ultracorto - Imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia**
- **Tecnología láser DuraCore - 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - Probado de forma independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**



El ZU500USTe funciona con una fuente de luz láser DuraCore de larga duración y bajo mantenimiento. El diseño sin lámpara y sin filtro reduce enormemente los costos de funcionamiento para un costo total de propiedad más bajo.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	5,000 lumens
Ratio de contraste	100,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	15°
Corrección Keystone- Vertical	15°
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	133" ~ 154" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	28.62" - 33.07"
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.7mm/0.146"
Offset nativo	117%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Salidas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB-B servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	33dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP5x
idiomas OSD / display	18 idiomas: Árabe, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional), Turco
Operatividad 24/7	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Disipación de calor	1,608BTU/hour
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Si
LAN	Si
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	250W
Consumo energético (máx.)	400W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	15.08" x 12.52" x 4.37"
Gross weight	17.2 lbs
Net weight	12.79 lbs

