

# UHD51A

Проектор 4K Ultra HD с поддержкой Alexa



- **Разрешение 4K UHD и HDR совместимость**
- **Удивительные цвета - 100% цветовая гамма Rec.709, 2400 ANSI Люмен**
- **Голосовое управление - поддержка Amazon Alexa**
- **Многофункциональный - встроенный медиа-плеер, беспроводная опция и PureMotion**

Проектор 4K Ultra HD с поддержкой Alexa



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	2 400лмн
Контрастность	500 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - согласованное	4:3
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") (diagonal)(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 15000 (Dynamic), 10000 (Eco)
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	1.21:1 - 1.59:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 8.1m
Зум	1.3
Тип зума	Руководство пользователя
Фокусное расстояние (мм)	12.81 ~ 16.74
Сдвиг объектива	Верт. +10%
Сдвиг объектива (offset)	105%
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x USB-A сервис, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x USB-A считыватель/беспроводное подключение, 1 x SB-A беспроводное подключение Alexa
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	25дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	10 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	2
Вт на динамик	5Вт
В комплекте	Крышка для объектива Кабель питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя WUSB (беспроводной USB адаптер)
Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN контроль	Yes
LAN - беспроводная сеть	Да
<b>Питание</b>	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	249W
Потребляемая мощность (max)	305W
<b>Вес и габариты</b>	
Вес нетто	5.22кг
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	392 x 281 x 118

