

Photon Life PK32

Proyector doméstico Photon Life PK32

PHOTON[®]
LIFE



- **Tecnología 4K UHD 4LED** - Disfruta de 1100 lúmenes de brillo y colores vivos. Perfecto para noches de cine o gaming con amigos, el Photon Life PK32 ofrece imágenes nítidas y llenas de vida.
- **Gaming ultrarrápido** - El input lag ultrabajo de 4,6 ms ofrece una respuesta en tiempo real, dejándote siempre un paso por delante de tus rivales.
- **Coloca y disfruta** - El keystone vertical automático y el enfoque ToF ajustan la imagen para que sea clara, nítida y perfectamente alineada.
- **Altavoces integrados** - No necesitas equipos de sonido adicionales gracias a los dos altavoces integrados de 5 W.



Mejora tu forma de disfrutar del entretenimiento con el Photon Life PK32.

Photon Life PK32 – cine 4K en cualquier lugar. Impulsado por tecnología 4LED con 1100 lúmenes ISO, 95 % DCI-P3 y input lag ultrabajo

de 4,6 ms para un gaming fluido. Disfruta de 150 pulgadas de proyección, conectividad USB-C y enfoque automático inteligente con tecnología ToF. Solo tienes que conectar y disfrutar.

Specifications

UPC: 796435 44 807 3, EAN: 5055387668973, Colour: Black

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP®
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	1.100 lúmenes
Brillo (HK)	2.000
Ratio de contraste	250.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Horizontal	40°
Corrección Keystone- Vertical	40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Frecuencia de muestreo horizontal	23-240Khz
Frecuencia de muestreo vertical	15-255Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	1.52m ~ 3.81m (60" ~ 150") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	4 LED
Vida del LED	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.12:1 ~ 1.46:1
Distancia de proyección (m)	1.497m - 4.848m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	11.9 ~ 15.5
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0 (eARC), 1 x USB-C Outputs 1 x USB-A de alimentación 2A, 1 x Audio 3.5mm
General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA, QuadVGA, SXGA+_60, UHGA_60, WXGA, 1680x1050_60, 1366x768_60, 1920x1080_RB, 1920x1200_RB
Compatibilidad 2D	480i, 480p, 576i, 576p, 720p_60, 720p_50, 1080i_60, 1080i_50, 1080p_60, 1080p_50, 1080p_24, 1080p_23.98, 1080p_30, 2160/24P, 2160/25P, 2160/30P, 2160/50P, 2160/60P
Compatibilidad 3D	No
Seguridad	Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X (Optical Engine only)
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	Operating Altitude: Without high altitude mode, 0°C~35°C@1499m above sea level. With high altitude mode, 0°C~30°C@1500m~3000m above sea level. Non-Operating Altitude: 30°C@0~12,200m above sea level.
Control remoto	Si
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Adaptador (150 W) Mando a distancia Manual de usuario básico 2 pilas AAA Cable HDMI
Input lag	4.60ms
Corriente	
Fuente de alimentación	VAC 100-240V (50/60Hz)
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	69W
Consumo energético (máx.)	162W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	238 x 215 x 130
Peso bruto	4 kg
Peso neto	2.2 kg

