

W460ST

Короткофокусный, яркий и мощный проектор



- Яркий WXGA проектор - 4200 ANSI люмен
- Короткофокусный объектив - изображение 100" с расстояние в один метр
- Исключительный контроль - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Легкость подключения – 2 x HDMI + MHL, RJ45, Питание по USB, Триггер 12В

Короткофокусный, яркий и мощный проектор



Specifications

| | |
|---|---|
| Дисплей/Изображение | |
| Технология отображения | DLP |
| Разрешение | WXGA (1280x800) |
| Яркость | 4 200лмн |
| Контрастность | 20 000:1 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Соотношение сторон - согласованное | 4:3,16:9 |
| Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная | +/-25° |
| Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная | +/-30° |
| Горизонтальная развертка | 15.375 ~ 91.146кГц |
| Вертикальная развертка | 24 ~ 85(120 for 3D)Гц |
| Равномерность светового потока | 75% |
| Размер экрана | 1.48m ~ 7.62m (58.4" ~ 300") diagonal(Диагональ) |
| Характеристики лампы | |
| Источник света | Лампа |
| Тип лампы, Вт | 285 |
| Срок службы лампы (часы) | 2500 (Яркость), 4000 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+) |
| Оптические характеристики | |
| Проекционное отношение | 0.525:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 0.66m - 3.69m |
| Тип зума | Фиксированный |
| Фокусное расстояние (мм) | 7.28 |
| Сдвиг объектива (offset) | 112% |
| Совместимость | |
| Подключения | Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x USB-A считыватель Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x USB-A беспроводное подключение, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x mini USB мышь/сервис |
| Общее | |
| Уровень шума (обычный) | 29дБ |
| Совместимость с компьютером | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем |
| Меню / языки дисплея | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Условия эксплуатации | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Пульт управления | Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой |
| Динамики | 1 |
| Вт на динамик | 10Вт |
| В комплекте | Кабель питания, пульт ДУ, 2 батарейки типа AA, руководство пользователя |
| Optional wireless models | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB |
| Сетевое взаимодействие | |
| LAN контроль | Да |
| LAN дисплей | Да |
| LAN - беспроводная сеть | Yes - optional |
| Питание | |
| Питание | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 290W |
| Потребляемая мощность (max) | 350W |
| Вес и габариты | |
| Вес нетто | 2.95кг |
| Размеры (Ш x Г x В) (mm) | 445 x 110 x 100 |

