

ZH462

Projektor laser Full HD compacto e ecológico de alto brilho



- **Projektor laser DuraCore Full HD 1080p brilhante - 5000 lúmens e certificação IP6X**
- **Compacto para fácil instalação - Zoom de 1,3x, projeção de 360 graus e retrato**
- **Consumo de energia reduzido para uma longa vida útil - A tecnologia laser DuraCore oferece 30.000 horas de fonte de luz laser livre de manutenção**
- **Fonte de alimentação externa - Mais confiabilidade, portabilidade e eficiência energética**



O ZH462 é um dos projetores laser Full HD 1080p DuraCore mais compactos e descomplicados da Optoma até hoje. Projetado para operação contínua sem manutenção, ele oferece desempenho de imagem poderoso com recursos de instalação flexíveis e amplas opções de conectividade em um formato elegante e compacto, até 34% menor que os modelos Optoma anteriores.¹

Um benefício adicional, o ZH462 possui uma fonte de alimentação externa que oferece mais confiabilidade, portabilidade e eficiência energética.

Specifications

EAN: 5055387667860, Colour: White

UPC: 796435447106, Colour: White

Display/imagen	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	5.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	3.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9, 16:10
Correção keystone - Horizontal	30°
Correção keystone - Vertical	30°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Uniformidade	75%

Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.13:1 ~ 1.47:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 314.96"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	16.90 ~ 21.61
Offset nativo	116%

Conectividad	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45

General	
Nível de som (típico)	29dB
Nível de som (máx)	31dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	15W
Conteúdo da caixa	Cabo de alimentação CA Controle remoto 1x bateria CR2025 Manual básico do usuário
Optional wireless models	UHDCast Pro

Corriente	
Fonte de alimentação	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	128W
Consumo de energia (máx.)	205W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	10.79" x 8.5" x 4.25"
Gross weight	10.14 lbs
Net weight	7.5 lbs

