

W319USTire

Ultra Kısa Mesafeli Etkileşimli Projeksiyon



- IR kalem interaktif teknolojisi
- Parlak WXGA projektör - 3500 ANSI lümen
- Ultra kısa mesafeli lens - yarım metreden daha yakın mesafeden 100" görüntü
- Üstün Kontrol - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları



W319USTire, işletmeler, okullar ve kolejler için idealdir. Parlaktır (3500 lümen) ve IR etkileşimli teknolojisini kullanır ve insanların bir kalem kullanarak ekranda aynı anda çalışmasına olanak tanır. 0,27:1 yansıtma oranı, 100 inçlik bir görüntüyü 0,5 m'den daha yakın mesafeden yansıtabileceği anlamına gelir. Ve projektörün ekrana çok yakın kurulması, sunucu(lar)dan gelen gölgelerin ekrana yansımalarını önler.

Specifications

EAN: 5055387660410, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WXGA (1280x800)
Parlaklık (Lümen)	3.500
Kontrast Oranı	18.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-15°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.3 ~ 91.1
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	190
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	4500 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lamba ömrü (eğitim) / saat	10.000

Optik	
Atma oranı	0.27:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.49m - 0.69m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	3.72
Doğal offset	115%

bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 2 x HDMI 1.4a 3D desteği, 2 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x Ses RCA L&R Outputs 1 x VGA2 ile paylaşılan VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 2A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse / servis, 1 x 3D senkronizasyon

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	26
Gürültü Seviyesi Max (Db)	28
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
2D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Uyumluluk	Full 3D
Proj3DType	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Ürün Güvenliği	24 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish
OSDLiang'lar	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Çalışma koşulları	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda	IR
Proje Etkileşimli	1
Hoparlör Sayısı	16
Hoparlör Watt	AC güç kablosu
Kutuda	Uzaktan kumanda
	2 adet AAA pil
	Temel kullanım kılavuzu
	2x IR kalem
	USB kablosu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

ağ	
LanControl	Yes

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	200
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	235

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	385 x 310 x 120
Brüt ağırlık	6.65 kg
Net ağırlığı	5.65 kg

