

W341+

Pantalla ancha, brillante y portátil



- **Luminoso proyector WXGA – 3800 ANSI lumens**
- **Conectividad sencilla – 2x HDMI, VGA, y alimentación USB**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**

Pantalla ancha, brillante y portátil



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3.800 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	16:9,16:10
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.68m ~ 8.04m (26.87" ~ 316.5") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	195
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 7000 (Dynamic), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.55:1 ~ 1.73:1
Distancia de proyección (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	112%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Control 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Peso	2.17kg
Dimensiones (W x D x H)	298 x 230 x 965

